

# REINFORCED SEMI-FLEXIBLE DISCS VERSTÄRKTE HALBFLEXIBLE SCHEIBEN

## SAITRIS-SF




**A**

High stock removal. Low clogging.  
Low overheating.

Hohe Abtragsleistung. Geringe Zuschmierung.  
Geringe Überhitzung.

PRODUCTS PRODUKTE	DIAMETER DURCHMESSER (mm)	THICKNESS DICKE (mm)		BORE BOHRUNG (mm)	GRITS KÖRNUNGEN				MAX 1/MIN MAX DREHZAHL/MIN	ABRASIVE SCHLEIFMITTEL			MAIN APPLICATIONS HAUPTANWENDUNGEN
		3,5	4,0		24	36	60	100		Aluminium oxide Korund	Zirconia Zirkon	Silicon carbide Siliziumkarbid	
<b>A</b>	115	•		•		•	•		13.300	•			iron, carbon steels, stainless steels, aluminium, non-ferrous materials Eisen, Kohlenstoffstahl, Inox-Stahl, Aluminium, NE-Materialien
	125	•		•		•	•	•	12.200	•			
	180	•		•	•	•	•	•	8.500	•			

## ACCESSORIES / ZUBEHÖRE



	DISC SCHEIBE (mm)	BACKING PAD STÜTZTELLER (mm)	
<b>SAITRIS-PAD</b>	Ø 115-125	Ø 82	Plastic backing pad. Two complete pads are included in each unit of sale. Kunststoff- Stützteller. Jede Verkaufseinheit enthält zwei komplette Stützteller.
	Ø 180	Ø 130	