

**RUPES®**

# TOZ EMİŞ SİSTEMLERİ

## NEDEN TOZ EMİŞE İHTİYAÇ VAR?

- + Zımparalama sırasında ortaya çıkan zehirli ve kanserojen tozları yok ederek, iş güvenliği ve insan sağlığı için güvenli bir ortam sağlar.
- + Kullanılan zımpara daha uzun ömürlü olur.
- + Kullanılan makinalar daha uzun ömürlü olur.
- + Zımparalanan yüzey tozdan arınacağı için çok daha iyi bir finiş sağlanır.
- + Uçuşan tozların ortamdaki diğer parçaların üzerine konması ve işin kalitesini düşürmesi engellenir.

### MOBİL SİSTEMLER

#### S 130PL

- Küçük ve güçlü toz emiş ünitesi.
- Düşük gürültü seviyesi.
- Manuel veya otomatik toz emiş.
- Aynı anda 2 kişi çalışma imkanı.



#### S 130PL Teknik Özellikler

Max güç	: 1200 W
Prizdeki max güç	: 2400 W
Elektrik çıkışı	: 1 adet
Hava çıkışı	: 2 adet
Toz torbası kpst.	: 5 kg
Gürültü	: 70 dB
Ağırlık	: 10.2 Kg

#### KS 260EPNS

- Kompakt ve çok etkili bir toz emme ünitesi.
- 2 motoru ile enerji tasarrufu.
- Aynı anda 2 kişi çalışma imkanı.



#### KS 260EPNS Teknik Özellikler

Max güç	: 2100 W
Prizdeki max güç	: 2 x 800 W
Elektrik çıkışı	: 2 adet
Hava çıkışı	: 2 adet
Toz torbası kpst.	: 7 kg
Gürültü	: 75 dB
Ağırlık	: 26 Kg

#### KR2A



- Pompalı sistem.
- Küçük elektrikli toz emiş ünitelerine oranla KR2A, bakım gerektirmeden 20.000 saatten fazla çalışabilir.
- Otomatik filtre temizleme sistemi.
- PTFE filtre.
- Toz torbası, kömür gibi sarf malzemeleri yoktur.
- Aynı anda 2 kişi çalışma imkanı.

#### KR2A Teknik Özellikler

Yan Kanal pompa	: Var
Elektrik kaynağı	: 230V 1ph
Güç	: 1500/2 W/hp
Emiş	: 2200 max. mm/H2 0
Ses	: 65 dB(A)
Depo kapasitesi	: 23 l
Akış kapasitesi	: 240 m3/s
Çalışma basıncı	: 6 bar
Filtre yüzeyi	: 1 m2
Aynı anda çalışabilen makine sayısı	: 2 adet
Havali makine bağlantıları	: 2 adet
Elektrikli makine bağlantıları	: 2 adet
Vakum ucu	: 50 mm
Otomatik filtre temizleme	: Var
Filtre performansı LED'i	: Var
Ağırlık	: 115 Kg
Ölçüler	: 136x98x62 YxGxD cm

# RUPES®

# TOZ EMİŞ SİSTEMLERİ SABİT SİSTEMLER

## MKR 3000F



3m. yana açılır kol (6m. versiyonu mevcuttur),  
max. 2m. montaj yüksekliği,  
180° çalışma açısı ve entegre kontrol üniteli Matik sistem.  
Aynı anda 2 kişi çalışma imkanı.  
Matik sistemler, 120 Kg taşıma kapasitesi bulunan  
duvarlar için uygundur.  
Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz.

## MKR 6000



6m. yana açılır kol (3m. versiyonu mevcuttur),  
max. 4.5m. montaj yüksekliği,  
180° çalışma açısı ve EP3M kontrol üniteli Matik sistem.  
Aynı anda 2 kişi çalışma imkanı.  
Matik sistemler, 120 Kg taşıma kapasitesi bulunan  
duvarlar için uygundur.  
Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz.

## MERKEZİ SİSTEMLER



Merkezi sistemler için işyeri planı, çalışma istasyonları  
ve yerleşim yerleri, tavan malzeme ve yüksekliği,  
duvar malzemesi ve yüksekliği gibi detaylı bilgilere  
ihtiyaç vardır.

## TOZ EMİŞ SİSTEMLERİ İLE UYUMLU EKİPMANLAR

### RH 353A-356A-359A



Havali  
3-6-9 mm. Salınım

### RX 153A - 156A



Elektrikli (Kömürsüz)  
3-6 mm. Salınım

### SSPF



Elektrikli  
5 mm. Salınım

### LE 71TE



Elektrikli  
2 mm. Salınım

### SL 42AE



Elektrikli  
4.8 mm. Salınım

### ER 03TE - 05TE



Elektrikli  
3-5 mm. Salınım

## TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI



**SALAMON HABİB**  
İhtalat -Dahili Ticaret - Mümessilik

Kuruluş 1955

Tersane (Tünel) Cad. No: 26 34420 Karaköy / İSTANBUL  
Tel: (+90 212) 245 03 80 - 81 Fax: (+90 212) 249 07 95  
info@salamonhabib.com / s.habib@superonline.com  
[www.salamonhabib.com](http://www.salamonhabib.com)

